

Llevamos la confiabilidad AL SIGUIENTE NIVEL.



MISMA ALTURA Y ALCANCE que las unidades de prelavado tradicionales

SIMPLEMENTE JALE HACIA ABAJO para activar el flujo de agua

EL ESLABÓN GIRATORIO permite una rotación de 360° de la válvula aspersora

Las pruebas rigurosas del ciclo de vida exceden por mucho los estándares de la industria

Las unidades tipo T están disponibles de forma estándar

Los CARTUCHOS CERÁMICOS MUY DURADEROS vienen de forma estándar

Los GRIFOS COMPLEMENTARIOS vienen de forma estándar en muchos modelos de base

Cuando un volumen alto exige el mayor rendimiento, puede contar con DuraPull de T&S, una línea completamente nueva de confiables unidades de prelavado que ofrecen siete años de garantía, la mejor de la industria. Con un diseño de primera calidad que lo hará sentir como en casa en cualquier cocina de alta gama, cada unidad de prelavado les ofrece a los usuarios la opción de activar y desactivar el flujo de agua jalando la unidad hacia abajo.

Las funciones de activación al jalar y de apagado automático de la unidad no sólo reducen el estrés y la fatiga del operador, sino que también eliminan la manija de la válvula aspersora y el anillo de sujeción, lo que facilita el ahorro de agua.

1.07 GPM

El flujo de la válvula aspersora cumple con las normativas DOE 2019



Existe una unidad DuraPull de T&S para cualquier necesidad de instalación.

DURAPULL

N.º de modelo de base	Grifo de base	Grifo complementario	Montaje de accesorio B-TEE-RGD
B-0113-12-CRB8P	Un solo orificio, temperatura doble	Sí	No
B-0113-12CRB8TP	Un solo orificio, temperatura doble	Sí	Sí
B-0113-CR-B8P	Un solo orificio, temperatura doble	No	No
B-0113-CR-B8TP	Un solo orificio, temperatura doble	No	Sí
B-0123-12-CRB8P	8 pulg., montaje en cubierta, temperatura dual	Sí	No
B-0123-12CRB8TP	8 pulg., montaje en cubierta, temperatura dual	Sí	Sí
B-0123-CR-B8P	8 pulg., montaje en cubierta, temperatura dual	No	No
B-0123-CR-B8TP	8 pulg., montaje en cubierta, temperatura dual	No	Sí
B-0133-12-CRB8P	8 pulg., montaje en pared, temperatura dual	Sí	No
B-0133-12CRB8TP	8 pulg., montaje en pared, temperatura dual	Sí	Sí
B-0133-CR-B8P	8 pulg., montaje en pared, temperatura dual	No	No
B-0133-CR-B8TP	8 pulg., montaje en pared, temperatura dual	No	Sí
B-5110-12-CRB8P	Mesa de trabajo, 4 pulg., montaje en cubierta, temperatura dual	Sí	No
B-5110-12CRB8TP	Mesa de trabajo, 4 pulg., montaje en cubierta, temperatura dual	Sí	Sí
B-5110-CR-B8P	Mesa de trabajo, 4 pulg., montaje en cubierta, temperatura dual	No	No
B-5110-CR-B8TP	Mesa de trabajo, 4 pulg., montaje en cubierta, temperatura dual	No	Sí
B-5115-12-CRB8P	Mesa de trabajo, 4 pulg., montaje en pared, temperatura dual	Sí	No
B-5115-12CRB8TP	Mesa de trabajo, 4 pulg., montaje en pared, temperatura dual	Sí	Sí
B-5115-CR-B8P	Mesa de trabajo, 4 pulg., montaje en pared, temperatura dual	No	No
B-5115-CR-B8TP	Mesa de trabajo, 4 pulg., montaje en pared, temperatura dual	No	Sí
B-5120-12-CRB8P	Mesa de trabajo, 8 pulg., montaje en cubierta, temperatura dual	Sí	No
B-5120-12CRB8TP	Mesa de trabajo, 8 pulg., montaje en cubierta, temperatura dual	Sí	Sí
B-5120-CR-B8TP	Mesa de trabajo, 8 pulg., montaje en cubierta, temperatura dual	No	No
B-5120-CR-B8P	Mesa de trabajo, 8 pulg., montaje en cubierta, temperatura dual	No	Sí
B-5125-12-CRB8P	Mesa de trabajo, 8 pulg., montaje en pared, temperatura dual	Sí	No
B-5125-12CRB8TP	Mesa de trabajo, 8 pulg., montaje en pared, temperatura dual	Sí	Sí
B-5125-CR-B8P	Mesa de trabajo, 8 pulg., montaje en pared, temperatura dual	No	No
B-5125-CR-B8TP	Mesa de trabajo, 8 pulg., montaje en pared, temperatura dual	No	Sí

* Todos los grifos complementarios incluyen boquillas giratorias de 12 pulg.



RELIABILITY BUILT IN™

800-020280-455 5/19